



UNS SP1 е термо принтер предназначен за печатане на малки по размер текстови и графични изображения върху термочувствителна хартия с бърз, гъвкав печат и качество. Вградените матрични шрифтове, поддръжка на баркод и възможността за допълнително мащабиране дава голяма свобода при оформянето на надписите.

термичен линеен принтер
технически и функционални възможности

Брой разпечатвани символи в ред
Размер на знака
Брой точки в ред
Разрешаваща способност
Стъпка на транспорт
Широчина на печата
Широчина на хартията
Интерфейс

Протокол

Диаметър на хартиената ролка

Входен буфер

Габаритни размери

Тегло

Работни условия :

Температура

Влага

(некондензирана)

Условия на съхранение и транспорт :

Температура

Влага

(некондензирана)

Изходен принтер с термопечат за изграждане
на системи с РС и касови апарати

За издаване на фактури, билети и др.

Възможност за изграждане на системи
за регистриране

Стандартен интерфейс RS 232

32

0.06 in. (1.5 mm) x 0.12 in(3.0 mm)

384

203 dot/in (8 точки/mm)

0.0049 in (0.125 mm)

1.88 in (48 mm)

2.28 in (58 mm)

Сериен RS-232

Xon-Xoff

2 in (50 mm)

384 byte , максимум

4.7 x 5.9 x 3.1 in.

120 x 156 x 80 mm.

460 g.

5 - 40 °C

35 - 85 % RH

-20 - 60 °C

10 - 90 % RH

